





Цена листа кондензни помпи ASPEN - Англия
валидна от 01.03.2020 година

	<p align="center">Кондензна помпа Mini Orange</p>	<p align="right"></p> <p>МАКС. ДЕБИТ ПРИ НУЛЕВ НАПОР: 12L/h МАКС. ПРЕПОРЪЧВАН НАПОР: 10m (6L/h) НИВО ЗВУКОВА МОЩНОСТ: 21db(A) ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА</p> <p>Втори резервоар включен в комплекта Куплунг връзки (plug & play) Anti siphon устройство Обхват на работа до 16 kW / 54,000 Btu/h Приложение при вътрешни тела за стенен, канален и подов монтаж</p>	<p align="right">175,00 лв.</p>
	<p align="center">Кондензна помпа Mini Aqua</p>	<p align="right"></p> <p>МАКС. ДЕБИТ ПРИ НУЛЕВ НАПОР: 12L/h МАКС. ПРЕПОРЪЧВАН НАПОР: 10m (6L/h) НИВО ЗВУКОВА МОЩНОСТ: 21db(A) ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА</p> <p>Ултра тънък дизайн Висока производителност Куплунг връзки (Plug & Play) Anti siphon устройство Обхват на работа до 16 kW / 54,000 Btu/h Приложение при вътрешни тела за стенен, канален и подов монтаж</p>	<p align="right">175,00 лв.</p>
	<p align="center">Кондензна помпа Mini Blanc</p>	<p align="right"></p> <p>МАКС. ДЕБИТ ПРИ НУЛЕВ НАПОР: 12L/h МАКС. ПРЕПОРЪЧВАН НАПОР: 10m (6L/h) НИВО ЗВУКОВА МОЩНОСТ: 21db(A) ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА</p> <p>Куплунг връзки (plug & play) Anti siphon устройство Обхват на работа до 16 kW / 54,000 Btu/h Приложение при вътрешни тела за стенен, канален и подов монтаж за инсталация под климатика</p>	<p align="right">175,00 лв.</p>

	<p>Кондензна помпа Micro-v i4</p>	<p>  </p> <p> МАКС. ДЕБИТ ПРИ НУЛЕВ НАПОР: 14.5L/h МАКС. ПРЕПОРЪЧВАН НАПОР: 10m (6L/h) НИВО НА ШУМ: 19db(A) ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА </p> <p> Режим на работа без прекъсване Плавен старт Без поплавък и тръба за обезвъздушаване Захранващ кабел с куплунг връзки "plug & play" Обхват на работа до 19.3 kW / 66,000 Btu/h Приложение при вътрешни тела за стенен, канален и подов монтаж </p>	<p>220,00 лв.</p>
	<p>Кондензна помпа MAX Hi-Flow 1,7 л</p>	<p>  </p> <p> МАКС. ДЕБИТ ПРИ НУЛЕВ НАПОР: 550L/h МАКС. ПРЕПОРЪЧВАН НАПОР: 5m (55L/h) НИВО НА ШУМ: 44db(A) ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА </p> <p> IP24 клас на защита (защита от пръски вода) Лесен за обслужване резервоар за конденз с обем 1.7L Вграден нивелир Захранващ кабел с куплунг връзки "plug & play" Обхват на работа до 733 kW / 2.5m Btu/h Приложение при канални и касетъчни тела; за скрит канален и подов монтаж </p>	<p>175,00 лв.</p>